

CT

FRIGOTERMOSTATO



CARATTERISTICHE GENERALI:

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO:

regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

STRUTTURA ESTERNA E INTERNA:

completamente in acciaio zincoplastificato di colore bianco. Scarico sul fondo per l'eventuale evacuazione di liquidi, piedini regolabili

PORTA DI SERVIZIO:

dotata di resistenza anticondensa sulle cornici. Ogni porta è munita di guarnizioni bimagnetiche ed ha la reversibilità del senso di apertura. Lo standard è incernierato a destra.

ISOLAMENTO:

in poliuretano espanso iniettato con densità 38 Kg/mc. Spessore minimo 55 mm.

IMPIANTO FRIGORIFERO:

di tipo ermetico con ventilazione interna per una uniformità della temperatura.

RISCALDAMENTO:

con resistenze elettriche corazzate protette da termostato di sicurezza.

Esecuzione secondo le normative CEI 66/5

SHEDA TECNICA

CODICE	MODELLO	CAPACITA'	DIMENSIONI ESTERNE	N°RIPIANI	CAMPO DI TEMPERATURA	PORTE	VOLT	PESO SPED.
01210121	CT 500	550	730X690X2090	2	0/+50°C	1	220/1/50	100
01210122	CT 500/1 PV	550	730X690X2090	2	0/+50°C	1	220/1/50	120
01210123	CT 700	700	730X860X2090	3	0/+50°C	1	220/1/50	130
01210124	CT 700/1 PV	700	730X860X2090	3	0/+50°C	1	220/1/50	150
01210125	CT 1000	1100	1460X690X2090	4	0/+50°C	2	220/1/50	170
01210126	CT 1000/2 PV	1100	1460X690X2090	4	0/+50°C	2	220/1/50	210
01210127	CT 1500	1500	1460X690X2090	6	0/+50°C	2	220/1/50	210
01210128	CT 1500/2 PV	1500	1460X690X2090	6	0/+50°C	2	220/1/50	250

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

09920195 Regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

09910172 Ventilazione Interna

09910173 Chiusura con chiave

09910171 Illuminazione Interna

00000000 Sbrinamento elettronico automatico

ACCESSORI EXTRA:

09940193 Registratore grafico di temperatura

09910148 Porta tutto vetro

09910125 Ripiano interno supplementare per FT 500/1000

09910124 Ripiano interno supplementare per FT 700/1500

09910147 Foro diametro 35 con tappo di gomma

09910151 Supplemento allarme a distanza

09912126 Due prese elettriche monofase interne

09910130 Cassetto scorrevole inox 304 spostabile in altezza per CT 500/1000.

09910131 Cassetto scorrevole inox 304 spostabile in altezza per CT 700/1500.

09910135 Esecuzione interno-esterno inox per CT 500
09910136 Esecuzione interno-esterno inox per CT 700
09910137 Esecuzione interno-esterno inox per CT 1000

Caratteristiche e dati possono essere modificati senza preavviso.

C.T.I. s.r.l.

Climatic Technologies Industry

20812 LIMBIATE (MB) MILANO ITALY Via Monte Rosa, 27 Capannone 17

Tel. +390296460000 Fax +390296461445 e-mail: info@ctisrl.eu