

RPP

ROTOINCUBATORI PER PIASTRINE



CARATTERISTICHE GENERALI:

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

+22°C

CAMPO DI TEMPERATURA:

+4/+40°C

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO:

regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:

V. 220 / 1 / 50 Hz

STRUTTURA:

totalmente metallica, con lamiere in acciaio di forte spessore, finemente trattate con mano di fondo e verniciatura epossidica di colore bianco ghiaccio e azzurro.

VASCA INTERNA:

totalmente metallica con lamiere in acciaio preplastificato, antigraffio, di colore bianco ghiaccio, spigoli arrotondati per ridurre le infiltrazioni di batteri e facilitarne la pulizia. Foro di scarico posizionato sul fondo per facilitare l'evaporazione di liquidi versati accidentalmente. Illuminazione interna con lampade fluorescenti con comando automatico all'apertura della porta.

PORTA/E DI SERVIZIO:

a tutto vetro dotata resistenza antiappannante sulle cornici. Ogni porta appoggia su cerniere autochiudenti con fermo all'apertura a 90°. Munita di guarnizioni in gomma speciale a soffiutto calamitata per facilitarne l'aderenza e la perfetta chiusura. Ogni porta ha la reversibilità del senso di apertura, lo standard è incernierato a destra.

ISOLAMENTO:

realizzato con iniezione di poliuretano autoestinguente SENZA CFC, ad alto potere isolante, densità 38 Kg/mc. Spessore minimo 55 mm.

IMPIANTO FRIGORIFERO:

di tipo ermetico con compressori selezionati, silenziosi e dotati di antivibranti per eliminare al massimo le vibrazioni. Evaporatore di raffreddamento con ventola per la circolazione dell'aria interna e per aumentare la precisione della temperatura in ogni punto. Sbrinamento elettronico automatico con vaschetta raccogli condensa posizionata nella parte sottostante alla struttura. Carico di gas ecologico SENZA CFC.

SCHEDA TECNICA

Codice	Modello	Capacità lt	Unità	Rotori	Porte vetro	Dimensioni esterne mm			Watt	Peso lordo kg
02410100	RPP 28	600	56	1	1	73	70	209	550	130
02410200	RPP 56	600	112	2	1	73	70	209	550	140
02410300	RPP 84	600	168	3	1	73	70	209	550	150
02410400	RPP 112	1470	224	4	2	146	70	209	650	200
02410500	RPP 140	1200	280	5	2	146	70	209	650	210
02410500	RPP 168	1200	336	6	2	146	70	209	650	220

Esecuzione secondo le normative CEI 66/5.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 09920195 Regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.
- 09915100 Registratore grafico di temperatura settimanale
- 09910172 Ventilazione interna
- 00000000 Sbrinamento elettronico con possibilità di fissare l'ora.
- 09910173 Chiusura con chiave
- 09924101 Regolatore di velocità da 0 a 10 giri/minuto
- 02420101 Agitatore piastrinico a 28 posti

ACCESSORI EXTRA

- 09910151 Supplemento allarme a distanza, è un contatto pulito che permette all' utilizzatore di trasferire qualsiasi allarme generato dal computer di bordo a qualsiasi distanza in ambiente custodito.
- 09910136 Rivestimento interno/esterno inox 18/8 con satinatura fine per una lunghissima durata della struttura stessa.
- 09910131 Cassetti interni in acciaio inox 18/8 con frontalino in plexiglass e cartellino per l'etichettatura, scorrevoli su guide in acciaio inox 18/8 inserite a baionetta con ruote in nylon e con la possibilità di spostamento in altezza.
- 09924102 Temporizzatore per agitatore piastrinico da 0 a 3 h. con suoneria per fine operazione.
- 09910125 Ripiani supplementari in acciaio preplastificato a griglia, oltre la normale dotazione di serie possono essere aggiunti per aumentare la superficie utilizzabile.
- 09910147 Foro diam. 35 mm. con tappo di gomma.

Caratteristiche e dati possono essere modificati senza preavviso.

C.T.I. s.r.l.

Climatic Technologies Industry

20812 LIMBIATE (MB) MILANO ITALY Via Monte Rosa, 27 Capannone 17

Tel. +390296460000 Fax +390296461445 e-mail: info@ctisrl.eu