

TM1

TAVOLI ARMADI CLIMATIZZATI



CARATTERISTICHE GENERALI:

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO:

Regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

CAMPO DI TEMPERATURA:

da +10°C/+40°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$)

CAMPO DI UMIDITA':

100% in saturazione

UMIDIFICAZIONE:

con generatore di vapore d'acqua.

STRUTTURA INTERNA ED ESTERNA:

interamente in acciaio inox 18/10 con fondo stampato con angoli arrotondati, piano di appoggio raggato.

COIBENTAZIONE TERMICA:

poliuretano espanso autoestinguente senza CFC, spessore 60 mm.

SPORTELLI:

apribili tramite cerniere autochiudenti, con possibilità di accedere al vano.

IMPIANTO FRIGORIFERO:

di tipo ermetico con condensazione ad aria e gas ecologico, senza CFC, R134a.

RISCALDAMENTO:

con resistenza elettrica a bassa inerzia termica, protetta da termostato di sicurezza

CODICE	MODELL O	DIMENSIONI ESTERNE	CAPACIT A'	POTENZ A W.	SPORTELL I	RIPIAN I
0281010 0	TM1 A/X	1493x700x85 0h	260	900	2	4
0281010 0	TM1 B/X	1946x700x85 0h	400	1000	3	6
0281010 1	TM1 C/X	2400x700x85 0h	550	1000	4	8

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 09920195 Regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.
- 09928198 Piedini regolabili in altezza
- 09928197 Ripiani interni

Caratteristiche e dati possono essere modificati senza preavviso.

C.T.I. s.r.l.

Climatic Technologies Industry

20812 LIMBIATE (MB) MILANO ITALY Via Monte Rosa, 27 Capannone 17

Tel. +390296460000 Fax +390296461445 e-mail: info@ctisrl.eu