

# AF

## ARMADI FRIGORIFERI



### CARATTERI STICHE GENERALI

**TEMPERATURA D'ESERCIZIO:**

+4°C oppure -20°C

**CAMPO DI TEMPERATURA:**

0°C/+10°C oppure -10°C/-20°C

**PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO:**

regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.

**STRUTTURA ESTERNA E INTERNA:**

completamente in acciaio zincoplastificato di colore bianco e azzurro. Scarico sul fondo per l'eventuale evacuazione di liquidi.

**ISOLAMENTO:**

in poliuretano espanso autoestinguente senza CFC spessore minimo 55 mm.

**PORTA DI SERVIZIO:**

munita di guarnizioni bimagnetiche e di resistenza anticondensa sulle cornici. Reversibilità del senso di apertura, lo standard è incernierato a destra.

**IMPIANTO FRIGORIFERO:**

senza CFC, di tipo ermetico con condensazione ad aria.

## SCHEDA TECNICA

CODICE	MODELLO	CAP.	RIP.	PORTE	DIMENSIONI ESTERNE	TENSIONE VOLT	WATT	PESO
01010121	AF 400/1P	400	2	1	700X640X1800h	220/1/50 HZ	250	60
01010122	AF 400/1PV	400	2	1	700X640X1800h	220/1/50 HZ	250	70
01010123	AF 500/1P	550	2	1	730X700X2090h	220/1/50 HZ	350	100
01010124	AF 500/1PV	550	2	1	730X700X2090h	220/1/50 HZ	350	110
01010127	AF 700/1P	700	3	1	730X830X2090h	220/1/50 HZ	387	110
01010128	AF 700/1PV	700	3	1	730X830X2090h	220/1/50 HZ	387	120
01010131	AF 700/2P	700	2	2	730X830X2090h	220/1/50 HZ	387	115
01010134	AF 1000/2P	1000	4	2	1460X700X2090h	220/1/50 HZ	500	154
01010135	AF 1000/2PV	1000	4	2	1460X700X2090h	220/1/50 HZ	500	164
01010137	AF 1500/2P	1500	6	2	1460X790X2090h	220/1/50 HZ	550	177
01010140	AF 1500/2PV	1500	6	2	1460X790X2090h	220/1/50 HZ	550	187
01010142	AF 2300/3P	2100	9	3	2100X830X2090h	220/1/50 HZ	740	270
01010143	AF 2300/4P	2100	9	4	2100X830X2090h	220/1/50 HZ	740	270
01010144	AF 700/2TE	300+300	2	2	730X830X2090h	220/1/50 HZ	800	150
01010145	AF 1500/2TE	650+650	6	2	1460X830X2090h	220/1/50 HZ	1120	190

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 09920195 Regolatore elettronico digitale a display luminosi rossi, completo di allarme di minima e massima temperatura, con interfaccia RS 485.
- 09910171 Illuminazione Interna
- 09910172 Ventilazione Interna
- 09910173 Chiusura con chiave
- 09910125 Ripiani interni
- 00000000 Sbrinamento elettronico automatico
- 09910174 Piedini regolabili

## **ACCESSORI EXTRA**

- 09940193 Registratore a disco settimanale
- 09910125 Ripiano interno aggiuntivo
- 09910131 Cassetto interno inox 304 con fondo forato per facilitare la circolazione interna dell'aria, su apposite guide telescopiche in acciaio inox 18/8 con ruote in nylon per evitare la formazione di ruggine spostabile in altezza.
- 09910136 Struttura inox
- 09910142 Senza contatti elettrici
- 09910147 Foro diametro 35 mm. con tappo di gomma.
- 09910149 Porta tutto vetro
- 09910151 Supplemento allarme a distanza
- 00000000 Voltaggio speciale

**C.T.I. s.r.l.**

**Climatic Technologies Industry**

**20812 LIMBIATE (MB) MILANO ITALY Via Monte Rosa, 27 Capannone 17**

**Tel. +390296460000 Fax +390296461445 e-mail: [info@ctisrl.eu](mailto:info@ctisrl.eu)**